

**REDUZA CUSTOS COM MÃO DE OBRA
USANDO OS NOVOS QCE's**

QCE 20kW

TRIFÁSICO/PARA REDE 220V



**PERFORMANCE
E DURABILIDADE
EM CADA DETALHE!**



LISTA DE COMPONENTES

TOMADAS:

3P+T 32A 220V padrão industrial - 1 unidade;
3P+T 16A 220V padrão industrial - 1 unidade;
2P+T 16A 220V padrão industrial - 2 unidades;
2P+T 20A 220V padrão brasileiro - 8 unidades.

MINI-DISJUNTORES E DR


Interruptor DR Tetrapolar 63 A/30mA - 1 unidade
Mini-disjuntor Tripolar 63A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 1 unidade;
Mini-disjuntor Tripolar 32A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 1 unidade;
Mini-disjuntor Tripolar 16A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 1 unidade;
Mini-disjuntor Bipolar 16A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 1 unidade;
Mini-disjuntor Bipolar 20A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 2 unidades.

Dimensões:

Aproximadamente 500x400x180mm

Opcionais:

1 par de Pés de apoio e alça para transporte.



- Resistente, fabricado em chapa de aço galvanizada especial Z275, totalmente à prova de corrosão
- Proteção geral com disjuntor e interruptor DR, proporcionando segurança contra sobrecarga, curto-circuito e choques elétricos;
- Proteções parciais com disjuntores por grupo de tomadas;
- Sinóptico na porta com indicação dos disjuntores e tomadas;
- Tampa com aba apropriada para colocação de cadeado, em conformidade com a NR-10;
- Acompanha manual de instruções e diagrama de força;
- Em conformidade com as normas: NBR 5410, NR-10, e NBR IEC 61439-4.

